

## SERVICE-SET ESD 2300

Spezial-Werkzeugsatz für die Reparatur und Wartung an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen



### 2300 **BERNSTEIN** SERVICE-SET ESD mit Werkzeugsortiment

#### Beschreibung:

Die faltbare grüne Werkzeugmappe dient gleichzeitig als elektrisch-**leitfähige** Arbeitsplatzauflage und hat im ausgelegten Format die Maße 680 x 680 x 0,35 mm. Der Oberflächenwiderstand beträgt nach DIN 53482 ca.  $10^8$  Ohm.

Die Arbeitsplatzaufgabe ist mit 3 Druckknöpfen für den Anschluß des Kontaktarmbandes und der Erdungsleitung versehen. Mit 2 weiteren Druckknöpfen wird die Auflage als Werkzeugmappe verschlossen.

In den 2 aufgesetzten Taschen befinden sich das Kontaktarmband und die Erdungsleitung. Außerdem sind 16 leitfähige Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht.

**Außenmaße 330 x 240 x 20 mm (Mappe geschlossen)**

**Gewicht mit Werkzeugen: ca. 0,850 kg**

#### Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-166	<b>Glashaar-Kontaktreiniger</b> mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse	5-191	<b>Pinzette</b> aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen
2-620	<b>PLCC-Ziehwerkzeug</b>	5-194	<b>Pinzette</b> aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, spitz-abgewinkelt
3-601-13	<b>Seitenschneider</b> , 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, für weichen Draht bis 1,0 mm Ø, hochglanz-stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, mit leitfähigen schwarzen Handschutzhüllen	6-616	<b>Steckschlüssel</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 3,5 mm
3-633-13	<b>Spitzzange</b> , 120 mm, Ausführung wie vor	6-661	<b>TORX-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 5
4-601	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 0,8 mm	6-664 L	<b>TORX-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 8 mit Loch
4-605	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm	6-666 L	<b>TORX-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 10 mit Loch
4-606	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,5 mm	9-342	<b>Kontaktarmband</b>
4-621	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 000		Textil-Armreif mit Klettverschluss, allergiefrei, Kanten und Oberfläche isolierend, Wendelschnur, 1 MOhm-Sicherheitswiderstand, Kombi-Druckknopf und Klemmanschluß, nach DIN EN 100 015/1
4-622	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 00	9-346	<b>Erdungsleitung</b>
4-623	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 0		mit 1 MOhm-Sicherheitswiderstand, 2500 mm lang, mit Klemme bzw. Druckknopf zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluß an ein Erdpotential